

SCHEDA TECNICA

VASELINA FILANTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La vaselina filante è un lubrificante paraffinico bianco, inalterabile, inodore, è innocuo per le persone e l'ambiente che può essere di colore neutro o giallo ambrato per le meno pregiate.

CAMPI D'IMPIEGO

La vaselina bianca è impiegata in campo farmaceutico per la produzione di pomate, gel per le labbra, antifunghi, prodotti per l'igiene e l'infanzia. Per il campo cosmetico per i balsami e i lucidalabbra.

SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale sigillata, in ambiente chiuso e lontano da fonti della luce solare diretta in un intervallo di temperature comprese tra i 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

da 500 ml o 1000 ml

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda.

proprietà	metodo di prova	unità di misura	valori tipici
aspetto			semi solido
colore			bianco
odore			inodore
peso specifico	ASTM D1298	kg/l	0,88
punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	212
punto di congelamento	ASTM D938/DIN ISO2207	°C	50-56
grado di penetrazione	ASTM D937/DIN51580	1/10 mm	155-175
punto di goccia		°C	35-70
viscosità a 100°C	ASTM D445	cSt	7.0-9.0
solubilità in acqua			insolubile
pressione di vapore		mmHg	>3,5.10 ⁻⁵